



# HarnaisPro

REF HPVG531FWHT


HS Code 65061010



**MADE  
IN EUROPE**  
GREEN TRADE



**10**  
ANS  
YEARS



*Résistant  
aux chocs*



*Résistant à très basse  
température (-30°C)*



*Léger et durable  
Fabriqué en ABS  
Poids 430 g*



*Jugulaire 4 points  
Réglage du tour de tête  
de 51 à 63 cm*





# HarnaisPro

REF HPVG531FWHT

HS Code 65061010



**CONCEPT**  
**DURABLE**  
ENGINEERING



**Casque de sécurité polyvalent et durable, ventilé, pour travaux au sol et en hauteur (pour monteur / échafaudeur / couvreur, ...)**

#### Adaptabilité :

- Visière réduite pour un parfait champs de vision vers le haut.
- Coque ABS haute résistance pour une protection fiable et durable.
- 6 trous de ventilation.
- Jugulaire 4 points adaptée pour les travaux en hauteur et les travaux au sol, équipée d'une boucle d'attache rapide à déclenchement automatique pour un décrochage dès 25 daN de force de choc en cas de chute de hauteur (évite tout étranglement).
- Coiffe intérieure avec harnais textile 6 points pour maximum de confort, une bonne tenue en tête et une parfaite répartition des masses. Profondeur de coiffe ajustable sur 4 niveaux à l'arrière et 3 niveaux à l'avant pour une adaptation optimisée à la morphologie de votre crâne.
- Mollette à crémaillère pour un réglage rapide et précis du tour périphérique de votre tête, allant de 51 à 63 cm. Dispositif articulé pour s'adapter et se former à la courbure de l'arrière de votre tête.
- Garniture frontale anti-transpiration velours, hypoallergénique, antibactérienne et interchangeable.

#### Optimisation :

- 4 attaches périphérique pour la fixation d'un bandeau de lampe frontale.
- Encoches latérales pour la fixation d'une visière de protection oculaire rabattable IZICLEAR HPVGS41 ou IZISUN HPVGS42.
- Fentes latérales au standard « Euro » (30 mm), pour l'intégration d'accessoires multi-marques (coquilles anti-bruit, porte-visière,...).

**Confort :** Le casque HPVG531F s'inscrit dans la catégorie des casques de protection les plus légers du marché avec un poids plume de seulement 430 g, diminuant considérablement la fatigue au porté.

**Performances :** Le casque HPVG531F est un casque de sécurité conforme à la norme EN397:2012 qui offre une protection de la tête contre les blessures résultant de chutes de hauteur et d'objets en mouvement.



# HarnaisPro

REF HPVG531FWHT

HS Code 65061010

**Traçabilité et durabilité** : le casque HPVG531F intègre une plaque d'identification avec un numéro de série individuel et une interface permettant d'indiquer la date de sa première mise en service. Sa durée d'utilisation est de 5 ans à compter de sa mise en service, dans des conditions normales et suivant sollicitations. Sa durée de vie maximum est de 10 ans par rapport à la date de fabrication gravée dans la calotte.

**Conformité à la réglementation :**

Réglementation EPI 2016/425

CE CAT III

Norme EN 397: 2012 + A1:2012 (-30°C/+50°C).

**Propriétés générales :**

Taille : réglable par crémaillère de 51 à 63 cm.

Matière : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène.

Coloris : blanc.

Conditionnement : sous-conditionnement unitaire (conditionnement complet carton de 14 casques).

**VISIERES DE PROTECTION OCULAIRE POUR CASQUES HPVG531 IZIGUARD ET IZIGUARD FRESH.**

Visière rabattable 100% polycarbonate, traitement anti-rayure. Fixation par clip et visserie dans les encoches latérales prévus de chaque côté du casque.

**HPVGS41 / IZICLEAR - VISIERE INCOLORE.**

**Caractéristiques :**

CE 1AT9 EN166 39ATKN; EN170 2-1.2.

1 classe optique,

Protection contre les matières dangereuses, telles que les liquides, les solides chauds et les produits chimiques,

K - résistance aux dommages de surface par des particules fines,

N - résistance à la formation de buée,

3 - protection contre les chutes et les éclaboussures de liquides,

A - résistance aux impacts à haute énergie,

9 - protection contre les métaux en fusion et les solides chauds,

AT - protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.



**HPVGS42 / IZISUN - VISIERE TEINTEE.**

**Caractéristiques :**

CE 1S EN166 3K; EN172 5-2.5.

1 classe optique,

Protection contre les matières dangereuses telles que les liquides et les produits chimiques,

K - résistance aux dommages causés à la surface par les particules fines,

3 - protection contre les gouttes et les éclaboussures de liquides,

S - résistance accrue,

5-2.5 - filtres de protection contre l'éblouissement solaire utilisés dans l'industrie.



**EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES.**



Porte-badges adhésif velcro amovible  
**HPVG510**



Garniture frontale de rechange  
**HPVG580**



Sac de transport et de protection  
**HPAX09**